

# Diyaframlı Transfer Pompaları

## Air-Operated Double Diaphragm Pumps



DP - 02

**dia pump®**

### Plastik Gövdeli Pompalar / DP - 02

### Plastic Pumps / DP - 02

#### Teknik Özellikleri / Technical Specification

|                         |                             |      |                  |
|-------------------------|-----------------------------|------|------------------|
| Debi                    | Max. Capacity               | lpm  | 16               |
| Pompa Giriş - Çıkışı    | Liquid Inlet-Outlet         | Inch | 1/4"             |
| Çalışma Basıncı (max.)  | Max. Operating Pressure     | bar  | 7                |
| Basma Yüksekliği (max.) | Total Discharged Head (max) | m    | 70               |
| Emme Derinliği (max.)   | Max. Suction Lift           | m    | 6-7              |
| Çalışma Sıcaklığı       | Operating Temperature       | °C   | 0 ~ +100         |
| Hava Girişi             | Air Inlet                   |      | 1/4"             |
| Partikül Geçirgenliği   | Max. Particle Size          | mm   | 1                |
| Elastomerler            | Elastomers                  |      | S, N, B, E, V, T |
| Gövde Malzemesi         | Wetted Material             |      | PP, PVDF         |
| Ağırlık                 | Weight                      | kg   | 1,5 (PP)         |

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, PP: Polypropylene, PVDF: Kynar

#### DP 02 (1/4") Diyaframlı Pompanın Performans Eğrisi / Performance Curves

