

CAM

SERIES

CAM100



محدودیت‌های کارکرد

حداکثر دمای سیال: 80°C

حداکثر دمای محیط: 40°C



ویژگی‌های ساختاری

جنس سیم: ۱۰۰٪ مس

جنس پروانه: استیل

جنس شافت: استنلس استیل 304

جنس بدنه: چدن

قالب موتور: آلومینیوم

روتور استاتور: سیلیسیم



۳۰ سانتی‌متر کابل
دوشاخه صنعتی



پروانه استیل



مکانیکال سیل ۳۰۱

سایر ویژگی‌ها

اورلود حرارتی

پمپ‌های آب محیطی سری CAM

پمپ آب محیطی سری CAM این پلاس یکی از با کیفیت‌ترین پمپ‌های آب خانگی موجود در بازار است که توسط شرکت فیدار صنعت برتر آیین تولید و عرضه می‌گردد. پمپ‌های آب محیطی سری CAM جهت انتقال آب تمیز و مایعات غیر خطرناک، آبیاری باغات و مزارع کوچک، پر کردن مخازن، تامین فشار آب، تامین آب از چاه و مخازن آب، تامین آب خانه‌های ویلایی و استخرها کاربرد دارد.

ابعاد محصول	وزن	بار	مکش	طول روتور	لوله	آبدهی	حداکثر هد	خازن	آمپر	قدرت	مدل	
LxWxH (mm)	kg	bar	m	mm	inch	L/min	m	µF	1x230v/ 50HZ	HP	KW	
480x210x225	17	5.2	8	55x80	1"	50	52	20	5.0	1	0.75	CAM100