

4SDM SERIES



ویژگی‌های ساختاری

جنس سیم: ۱۰۰٪ مس

جنس پروانه: نوریل

جنس شافت: استنلس استیل 304

جنس بدنه: استنلس استیل 201

شناور های « تک فاز » سری 4SDM

الکتروپمپ شناور، جزو پمپ‌های سانتریفیوژ طبقاتی مستغرق در آب بوده که جهت استخراج آب تعیز از چاه و افزایش فشار برای کاربردهای زراعی، کشاورزی، صنعتی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد که از دو بخش موتور و پمپ تشکیل شده است که به یکدیگر کوپل شده‌اند و درون چاه به صورت شناور قرار می‌گیرند و سپس داخل الکتروموتور با آب پر می‌شود تا به فعالیت خود ادامه دهد. این آب هم برای روانکاری یاتاقان‌ها و هم برای خنک‌کاری حرارت در سیم‌پیچی داخل الکتروموتور لازم و ضروری می‌باشد. جنس بدنه الکتروپمپ شناور از استیل است که موجب استهکام و مقاومت پمپ و افزایش طول عمر آن می‌گردد.

میزان آبدهی بر ارتفاع		میزان آبدهی بر ارتفاع		میزان آبدهی بر ارتفاع		ولتاژ	لوله	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	قدرت	مدل
m ³ /h	m	m ³ /h	m	m ³ /h	m	V	inch	m ³ /h	m	HP	
3.6	39	2.4	50	1.2	53	220	1-1/4"	6.0	56	0.75	4SDM - 4/8
3.6	52	2.4	62	1.2	66	220	1-1/4"	6.0	70	1	4SDM - 4/10
3.6	72	2.4	87	1.2	94	220	1-1/4"	6.0	101	1.5	4SDM - 4/14
3.6	89	2.4	112	1.2	119	220	1-1/4"	6.0	128	2	4SDM - 4/18
3.6	103	2.4	148	1.2	154	220	1-1/4"	6.0	165	3	4SDM - 4/24
3.6	146	2.4	174	1.2	188	220	1-1/4"	6.0	188	3.5	4SDM - 4/28
3.6	169	2.4	199	1.2	215	220	1-1/4"	6.0	215	4	4SDM - 4/32
10.8	27	7.2	37	3.6	43	220	2"	14.4	48	1.5	4SDM - 10/8
10.8	40	7.2	47	3.6	54	220	2"	14.4	60	2	4SDM - 10/10
10.8	47	7.2	65	3.6	77	220	2"	14.4	84	3	4SDM - 10/14
10.8	60	7.2	83	3.6	106	220	2"	14.4	112	4	4SDM - 10/18