

PM SERIES

PM45

PM80



محدودیت‌های کارکرد

حداکثر دمای سیال: 80°C

حداکثر دمای محیط: 40°C



ویژگی‌های ساختاری

جنس سیم: ۱۰۰٪ مس

جنس پروانه: برنج

جنس شافت: استنلس استیل 304

جنس بدنه: چدن

قالب موتور: آلومینیوم

روتور استاتور: سیلیسیم



۳م سانی متر کابل
دوشاخه صنعتی



ضد قفل
داخل برنج



مکانیکال سیل ۱۰۰

سایر ویژگی‌ها

اورلود حرارتی

پمپ‌های آب محیطی سری PM

پمپ آب محیطی سری PM الین پلاس یکی از با کیفیت‌ترین پمپ‌های آب خانگی موجود در بازار است که توسط شرکت فیدار صنعت برتر آیین تولید و عرضه می‌گردد. پمپ‌های آب محیطی سری PM جهت انتقال آب تعیز و هایعات غیر خطرناک، آبیاری باغات و مزارع کوچک، پر کردن مخازن، تامین فشار آب، تامین آب از چاه و مخازن آب، تامین آب خانه‌های ویلایی و استخرها کاربرد دارد.

ابعاد محصول	وزن	بار	مکش	طول روتور	لوله	آبدهی	حداکثر هد	خازن	آمپر	قدرت	مدل	
LxWxH (mm)	kg	bar	m	mm	inch	L/min	m	μF	1x230v/ 50HZ	HP	KW	
280x165x185	5.8	4	8	47x50	1"	40	40	10	2.3	0.5	0.37	PM45
340x180x220	10	6.8	8	55x80	1"	46	68	20	5.0	1	0.75	PM80