

## گریس پارس GL 95

---

گریس پارس GL 95 تهیه شده از روغن پایه نیمه سنتزی با شاخص ویسکوزیته بالا، تغلیظ کننده ویژه (عاری از سرب و حلال)، مواد افزودنی ویژه با خواصی چون فشار پذیری، انعطاف پذیری و ماندگاری در مدت زمان طولانی مناسب جهت استفاده در دنده های باز و سیم بکسل هایی (Wire Rope) که تحت شرایط عملیاتی سخت کار می کنند، تولید گردیده است.

### ویژگیها:

- پایداری مکانیکی و فیزیکی بسیار عالی
- خاصیت ضد سایش و ضد خوردگی بسیار خوب
- ظرفیت تحمل فشار فوق العاده
- مقاومت بسیار بالا در برابر شستشو با آب

مشخصات فنی			
نتایج	روش آزمون	واحد	آزمون
۳۵	ASTM D- 445	cSt	ویسکوزیته روغن پایه در 100°C
نیمه سنتزی	----	----	نوع روغن پایه
۱/۰۷۶	ASTM D- 1298	Gr/cm <sup>3</sup>	دانسیته روغن پایه در 15°C
۸۰۰	ASTM D- 2596	Kg	تست چهار ساچمه (جوش خوردگی)
۰/۶۷	ASTM D- 2266	mm	تست چهار ساچمه (فشار پذیری)

\* مشخصات فوق، ویژگی‌های عمومی محصول در حال حاضر می‌باشد و ممکن است بسته به نیاز تولید در پالایشگاه تغییر یابد.

### موارد کاربرد:

- دنده های باز تحت بار بسیار زیاد
- ماشین آلات راهسازی و معدنکاری
- چرخ دنده ها و کابل هایی (Wire Rope) که تحت شرایط عملیاتی سخت در آب های شور کار می‌کنند.

### دفتر مرکزی:

تهران، میرداماد شرقی شماره ۳۴۶

کدپستی: ۱۵۴۹۹-۴۴۵۱۱

تلفن: ۲۲۲۲۹۵۰۰

نمابر: ۲۲۲۲۹۷۴۴

### پالایشگاه:

تهران، کیلومتر ۲۲ جاده مخصوص کرج

کدپستی: ۳۷۵۳۱-۴۳۴۷۹

تلفن: ۰۲۱-۴۶۸۱۵۰۰۱-۵

نمابر: ۰۲۱-۴۶۸۱۵۰۰۰